



星承™ 系列系列 UPS
FR-UK33GEM (10-
600kVA)

科华数据股份有限公司

股票代码: 002335



科华数据股份有限公司前身创立于1988年,2010年深圳A股上市(股票代码002335),30余年来专注电力电子技术研发与设备制造,是行业首批“国家认定企业技术中心”、“国家火炬计划重点项目”承担单位、国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业和全国首批“两化融合管理体系”贯标企业。公司拥有智慧电能、云基础综合服务、新能源三大业务体系,产品方案广泛应用于金融、工业、轨道交通、通信、政府、核电、教育、医疗、电力、新能源、云计算中心、电动汽车充电等行业,服务于全球100多个国家和地区的用户。

科华数据始终坚持“技术自主、品牌自有”的发展理念,自主培养的4名国务院特殊津贴专家领衔900多人的研发团队。科华数据专注电源技术,致力于动力创新,先后承担国家级与省部级火炬计划、国家重点新产品计划、863计划等项目30余项,参与了80多项国家和行业标准的制定,获得国家专利、软件著作权等知识产权700多项。

众多重要工程都选择KELONG®,如北京地铁、杭港地铁、厦门地铁、G20杭州峰会、天津全运会、港珠澳大桥、广西防城港核电站、南京青奥、奥运鸟巢、上海世博、三峡枢纽、金税工程、首都机场、广电总局、中海石油钻井平台等。

科华数据在全国建立16个技术服务中心、50多个厂家技术服务网点。新型的3A服务,从传统的应急维修转变为以预防为主维护和主动服务模式,厂商级服务模式给科华数据带来了“用户满意方案/品牌奖”“中国高效能数据中心优秀品牌奖”“最佳服务承诺兑现奖”“UPS服务满意金奖”“中国光伏行业最佳服务商”等殊荣。



星承™ 系列 FR-UK33GEM (10-600kVA)

设计理念

星承™ 系列三进三出工业级 UPS, 采用成熟的 12 脉冲相控整流技术, 输出标配隔离变压器, 双 DSP 全数字化控制技术, 强大的电源管理控制系统, 成熟安全可靠, 适用于工业生产、轨道交通等行业的重要设备的电源保障。

应用领域

- 精密设备
- 轨道交通
- 显示面板行业
- 半导体行业
- 化工化纤行业
- 其他行业

产品简介

- 额定容量: 10~600kVA
- 额定输入电压: 380/400/415 (L-L) Vac
- 额定输出电压: 380/400/415 (L-L) Vac
- 额定频率: 50/60Hz
- 拓扑结构: 双变换在线式
- 输入输出制式: 三相输入三相输出

产品特点

- 采用成熟的 12 脉冲相控整流技术, 安全可靠
- 采用先进的 DSP 数字化控制技术, 避免模拟器件参数漂移, 简化控制电路设计, 降低故障率
- 超宽的输入电压、频率范围, 对电网适应性强, 有效降低电池放电概率, 延长电池使用寿命
- 输出标配隔离变压器, 强大的抗冲击、短路能力, 适用各种复杂环境和负载
- 双风道设计, 散热效果好, 延长器件使用寿命
- 友好的人机界面, 清晰的模拟流程运行图, 超过 1 万条历史记录, 可用 U 盘导出
- 可选配输入滤波器以获得更好的输入指标
- 机内采用低烟无卤阻燃线缆, 合资品牌直流母线电解电容



星承™ 系列 FR-UK33GEM (10-600kVA)

技术指标

指标	型号	10	20	30	40	50	60	80	100	120	160	200	250	300	400	500	600		
输入特性	额定输入电压(Vac)	380/400/415 (L-L)																	
	输入电压范围(Vac)	±25%																	
	输入频率(Hz)	40~70																	
	旁路同步跟踪范围(Hz)	50/60±10% (可选±5%)																	
	相数	三相四线+PE																	
	电池电压(VDC)	348~384																	
输出特性	容量 (kVA)	10	20	30	40	50	60	80	100	120	160	200	250	300	400	500	600		
	输出功率因数(PF)	0.9																	
	电压(VAC)	380/400/415±1%																	
	频率(Hz)	市电正常, 自动同步跟踪; 市电异常, 本机50Hz(60Hz)±0.1%																	
	波形	正弦波, THD<2% (线性负载)																	
	过载能力	逆变状态: 125%满载时维持10分钟; 150%满载时维持1分钟																	
	系统效率	高达94%																	
	通讯功能	干接点、RS485MODBUS (可选配RS232、SNMP)																	
	告警功能	市电异常、UPS故障、电池欠压、输出过载等																	
	保护功能	电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过欠压保护等																	
	其他特征	工作温度(°C)	-5~40																
		相对湿度	0%~95% (无冷凝)																
		噪音(dB)	<60			<65									<70				
		尺寸(mm)(宽×深×高)	800×800×1600						1200×800×1800				1400×1000×1850				2200×1000×1850		3000×1000×1850
重量 (kg)		400	440	480	580	620	640	870	950	1000	1200	1650	1880	2270	2485	4500	4600		

* 并机型号名称增加“/B”，例如：FR-UK3310-GEM 并机机型的型号为 FR-UK/B3310-GEM

* 规格指标变动恕不另行通知

科华数据股份有限公司

地址: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号 邮编: 361006

电话: 0592-5160516 传真: 0592-5162166 400-808-9986 www.kehua.com.cn

