

智能通讯箱

KM-ACU



产品特点

灵活组网

- 集成光纤交换机、数据采集器等设备, 灵活组网
- 具备 RS485、以太网、PLC 等多种通讯方式
- 支持箱变测控、跟踪系统、电表及气象仪等多种设备接入

智能可靠

- 内置 PID 模块, 有效减缓光伏组件 PID 效应, 提升发电量
- 支持双分裂变压器, 可配置双 PID、双 PLC 模块
- 内置交流防雷模块, 提升设备可靠性

技术指标

产品型号	KM-ACU
通讯参数	
RS485 接口	6 路
内置光纤交换机	2 × 100Mbps 光口, 8 × 10/100Mbps 电口
PID/PLC 数量	1/2 (可选)
微型纵向加密装置 (可选)	10M 型
IO 模块 (可选)	16 路 DI/4 路 DO
AI 模块 (可选)	4 路
光纤终端盒	2 进 12 出
工作电源	
交流输入电压 (通讯)	100~240Vac
交流输入电压 (PID/PLC)	380~800Vac
待机功耗 (PID)	≤ 15W
工作频率	50/60Hz
机械参数	
进出线方式	下进下出
操作维护	方式前操作、前维护
尺寸 (宽 × 深 × 高)	950 × 280 × 650mm
重量	36kg
防护等级	IP66
安装方式	壁挂安装、支架安装、落地安装

厦门科华数能科技有限公司

地址: 厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号 邮编: 361006

电话: 0592-5160516 传真: 0592-5162166

400-808-9986 www.kehua.com.cn

